BRAVO™ 650

Systèmes avec réservoir de distribution / filtration OI + DI / DI

Les systèmes de filtration Streamline® sont conçus pour le nettoyage des vitres, des panneaux solaires, des bateaux et d'autres surfaces exigeant un résultat sans traces. Selon la configuration, plusieurs étapes de filtration permettent d'obtenir une eau pure à 0 ppm. Un entretien régulier des filtres est nécessaire pour préserver les performances du système.



Bravo™ 650 L (sans filtration) comprend :

- Réservoir cloisonné de 650 L avec bouchon ventilé
- Châssis intégral en acier inoxydable
- 1 régulateur électronique de débit Streamline® SFC16
- 1 pompe Shurflo® 12 V, 100 psi / 3,8 L/min, avec filtre en ligne
- 1 vanne à flotteur pour arrêt automatique du remplissage
- 2 m de câble avec cosses de batterie pour
- raccordement à une batterie 12 V

*Batterie non fournie. Pour la recharge depuis le véhicule, voir le kit relais de charge SP100 (Euro 5) ou SP100-PRO (Euro 6).

Bravo™ 650ltr DI (filtration DI) comprend :

Tous les équipements précédents, plus :

- 1 bouteille Filterplus® 6×18 de 7 L, remplie de résine déionisante
- 1 collier métallique de fixation pour bouteille DI et support de montage
- 1 testeur portable HM Digital TDS/température avec étui
- 1 raccord de sortie mâle type Hozelock sur la bouteille DI

Bravo™ 650 L OI + DI (filtration par osmose inverse et déionisation) :

Tous les équipements précédents, plus :

- Membrane d'osmose inverse 40" dans un corps en acier inoxydable, produisant jusqu'à 120 L/h pour remplir le réservoir de 650 L en environ 4 à 5 heures
- Ensemble de trois préfiltres en ligne Filterplus® 10" – kit de remplacement réf. KIT02310-001





L'implantation des équipements et des pompes peut varier

Illustration d'une configuration type BRAVO650-D-RODI

Bravo™ 650 Version du système Caractéristiques techniques

Référence	Nombre d'opérateurs	Filtration	Longueur	Largeur	Hauteur	À vide Poids
BRAVO650	1	Sans filtration	145cm	63cm	102cm	87kg
BRAVO650-D	1 - 2	Sans filtration	145cm	90cm	102cm	95kg
BRAVO650-DI	6	DI	145cm	90cm	102cm	102kg
BRAVO650-D-DI	1 - 2	DI	145cm	90cm	102cm	110kg
BRAVO650-RODI	1	RODI	145cm	90cm	102cm	128kg
BRAVO650-D-RODI	1 - 2	RODI	145cm	90cm	102cm	136kg