FILTERPLUS®

Cartouche filtrante à bloc de charbon actif

CF10-F-001

STREAMLINE® FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques :

- La cartouche FILTERPLUS® CF10-F à bloc de charbon actif offre un excellent rapport performance/prix.
- Sa forte capacité de réduction du chlore, sa bonne rétention des impuretés et sa faible libération de fines de charbon en font une solution adaptée à la préfiltration des systèmes d'osmose inverse et aux installations de traitement de l'eau au point d'utilisation.
- Elle convient aux applications domestiques, commerciales et industrielles, notamment dans la restauration.
- Le CF10-F peut remplacer les filtres traditionnels à charbon actif granulé (GAC) ou en poudre (PAC) lorsqu'une réduction efficace du chlore est recherchée.
- La cartouche CF10-F a été testée et certifiée par NSF International selon la norme ANSI/NSF 42, uniquement pour les exigences relatives aux matériaux.
- Elle contribue à réduire les sédiments, certains composés organiques volatils (COV), ainsi que le goût et l'odeur de chlore dans l'eau potable.

Caractéristiques techniques	
Marques compatibles	FILTERPLUS®
Référence fabricant	CF10-F
Dimensions nominales (pouces)	10 × 2 1/2
Dimensions réelles (pouces)	9 7/8 (longueur) × 2 3/4 (diamètre extérieur)
Dimensions réelles (cm)	25,08 × 6,985
Média filtrant	Bloc de charbon actif
Matériaux constitutifs	Embouts : polypropylène ; joints : néoprène ; enveloppe et filet : polypropylène
Capacité de filtration (gallons US)	6 000
Capacité de filtration (litres)	22 712
Durée de vie du filtre (mois)	6 mois
Seuil de filtration nominal (µm)	10
Température de fonctionnement (°F)	40 à 180
Température de fonctionnement (°C)	4,4 à 82,2
Débit (gal US/min)	1,50
Débit (L/min)	5,68



Important :
Ne pas utiliser avec une eau présentant un risque microbiologique ou dont la qualité est inconnue sans désinfection adaptée en amont ou en aval du système.

SPEC-CF10-F-001