DENVER™ 800

Système haute pression sur remorque

Conçu pour les travaux de nettoyage extérieur les plus exigeants, ce nettoyeur haute pression à eau chaude professionnel est particulièrement adapté à l'élimination des graffitis et des chewing-gums. Son moteur diesel Yanmar L100 éprouvé entraîne, par l'intermédiaire d'un réducteur, une pompe Comet italienne à trois pistons. Associé à une double lance, à un flexible et à des composants de qualité industrielle, cet ensemble offre aux professionnels du nettoyage une solution robuste et fiable pour une utilisation quotidienne.



- ✓ Élimination des graffitis
- ✓ Nettoyage des allées
- ✓ Nettoyage de parkings
- ✓ Nettoyage de toitures
- ✓ Rénovation des surfaces en béton et en brique
- ✓ Nettoyage de véhicules
- ✓ Élimination des chewing-gums

Caractéristiques du moteur et de la pompe

- Moteur diesel Yanmar L100 à démarrage électrique. Décélération automatique du moteur en phase de dérivation pour limiter le régime.
- Pompe Comet à trois pistons, entraînée par réducteur et équipée d'un régulateur de pression, pour un fonctionnement régulier et fiable.
- Double lance professionnelle de 33 pouces, avec buse éventail MEG 25° de 1/4 pouce.
- Flexible haute pression de 60 mètres en caoutchouc à double tresse métallique, conçu pour un usage industriel intensif.
- Injecteur de détergent intégré au régulateur de pression, avec petit filtre d'aspiration.
- Châssis métallique renforcé, alliant robustesse et facilité de déplacement.
- Réservoir de carburant avec flotteur de niveau.
- Chaudière verticale à double serpentin, habillage en acier inoxydable et protection thermique pour une meilleure longévité.
- Dispositif de contrôle de flamme.
- Réglage électronique de la température.





Caractéristiques de la remorque-citerne

- Cuve en polyéthylène robuste et résistante à la corrosion, équipée de cloisons anti-ballottement pour sécuriser le transport de l'eau.
- Châssis renforcé en acier galvanisé à chaud, homologué pour la circulation routière.
- Roue jockey réglable et attelage à boule (anneau d'attelage disponible sur demande).
- Garde-boue, prise 13 broches et éclairage routier conformes aux normes européennes.
- Feux arrière protégés par un profilé en acier.
- Suspension en caoutchouc, freinage à inertie avec recul automatique et frein de stationnement manuel.

Caractéristiques techniques			
Pression maximale nominale Pression		maximale Débit nominal	Température maximale de fonctionnement
200 bar (2 800 PSI)		16 L/min (4,2 gal US/min)	140 °C / 284 °F
Dimensions	3 600 mm (L)	1 750 mm (l)	1 450 mm (H)