HOTCUBE™ 2

Système haute pression embarqué

Ce nettoyeur haute pression polyvalent est équipé d'un moteur diesel puissant et fiable. Il convient à de nombreuses applications, notamment dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture et de l'industrie. Son format compact permet son installation dans un véhicule utilitaire pour une utilisation quotidienne.



HP-CS9073010400

Applications recommandées

- ✓ Élimination des graffitis
- ✓ Nettoyage des allées et accès
- ✓ Nettoyage des parkings
- ✓ Nettoyage des toitures
- ✓ Rénovation des surfaces en béton et en brique
- ✓ Nettoyage des véhicules
- ✓ Élimination des chewing-gums



Nettoyage haute performance

5000Psi | 350 Bar

Le système de nettoyage haute pression le plus puissant de notre gamme, conçu pour éliminer saletés, graisses, huiles, graffitis et autres contaminants sur de nombreuses surfaces.

Fonctionnement à l'eau chaude et froide

Eau chaude

L'eau chaude facilite l'élimination des graisses, des huiles et des résidus gras. La chaleur aide à décomposer ces substances pour faciliter leur rinçage et contribue à réduire la présence de certains micro-organismes.

Eau froide

L'eau froide convient à l'élimination des saletés non adhérentes, du sable et d'autres débris. Le nettoyage à l'eau froide peut également être préférable pour certaines surfaces sensibles, notamment les surfaces peintes ou en bois.

Coût d'utilisation maîtrisé

Le réservoir de 45 litres offre jusqu'à 15 à 22 heures d'autonomie, selon le régime d'utilisation, pour un coût de fonctionnement annoncé inférieur à 3 £ par heure.

Le moteur Kohler à trois cylindres utilise une injection directe pour optimiser la combustion et réduire la consommation de carburant.

Véhicules compatibles

Modèle de véhicule	HOTCUBE™ 2
Citroën Jumper	✓
Ford Transit	✓
Renault Master	✓
Peugeot Boxer	✓
Volkswagen Crafter	✓

Le véhicule recherché ne figure pas dans la liste ? Contactez notre équipe commerciale : nous vous aiderons à trouver le système le mieux adapté à vos besoins.



Caractéristiques techniques

Caractéristique	HOTCUBE™ 2	HOTCUBE™ 2.2
	HP-CS9073010400	HP-CS9073010500
Débit (L/min)	18 L	30 L
Pression	350 bar / 3 625 psi	200 bar / 2 900 psi
Capacité du réservoir de carburant	45 L	45 L
Moteur	Moteur diesel Kohler KDW1003	Moteur diesel Kohler KDW1003
Puissance moteur	26 ch	26 ch
Système de refroidissement	Refroidissement liquide	Refroidissement liquide
Pompe	Pompe Comet TW haut de gamme	Pompe Comet TW haut de gamme
Chaudière	Comet – 12 V	Comet – 12 V
Réglage du régime moteur	Manuel	Manuel
Poids	450 kg	450 kg
Dimensions (cm)	127 x 100 x 110	127 x 100 x 110
Température	140 °C	140 °C
Arrêt d'urgence	Oui	Oui
Régulateur de pression	Oui	Oui
Compteur horaire	Oui	Oui
Démarrage à clé	Oui	Oui
Châssis	Métal thermolaqué	Métal thermolaqué

Accessoires recommandés

La buse intégrée élimine les chewing-gums et les salissures tenaces. Les résidus sont récupérés dans un compartiment pour faciliter leur évacuation après le nettoyage. Pression maximale : 350 bar.



HP-CTPOLY2-GL0900

Les nettoyeurs de surfaces planes permettent de traiter rapidement de grandes surfaces. Ils glissent facilement sur le sol pour nettoyer uniformément les abords de piscines, trottoirs, sols de garages et autres surfaces.



HP-HSC550-SS

Une configuration haute pression spécifique aux perches OVA8®, permettant de nettoyer jusqu'à 7,6 m (25 pieds) à 276 bar et 100 °C.



HP-OV4-COMP