

STREAMLINE® | INSTRUCTION MANUAL

OVA8® POLE

Avertissements et consignes de sécurité

L'utilisateur de cet accessoire doit lire, comprendre et respecter l'ensemble des avertissements et précautions avant toute utilisation. Leur non-respect peut entraîner des dégâts matériels, des blessures graves ou la mort.

- NE JAMAIS utiliser la perche à proximité de lignes électriques.
- NE JAMAIS déployer ou rétracter la perche pendant la pulvérisation ou sous pression. Arrêter l'équipement et dépressuriser le circuit avant tout réglage de la perche.
- NE JAMAIS changer de buse ou d'accessoire lorsque le circuit est sous pression. Arrêter l'équipement et dépressuriser le circuit avant toute intervention.
- NE JAMAIS utiliser la perche depuis une échelle ou un échafaudage.
- NE JAMAIS utiliser d'accessoires non homologués.
- NE JAMAIS dépasser la pression ou le débit nominaux.
- NE JAMAIS diriger un jet haute pression vers une personne ou un animal.
- NE JAMAIS retirer ni modifier les étiquettes d'avertissement ou d'identification.
- NE JAMAIS utiliser la perche si elle présente des dommages visibles.
- NE JAMAIS utiliser la perche si sa section de plus grand diamètre a été retirée.
- TOUJOURS lire, comprendre et respecter les instructions d'utilisation.
- TOUJOURS vérifier que la zone de travail est dégagée et exempte de dangers.
- TOUJOURS conserver son équilibre et maîtriser la perche.

NE PAS retirer ni détériorer l'étiquette d'avertissement de la perche OVA8® Power Pole.
Si l'étiquette est endommagée ou illisible, contactez-nous pour obtenir gratuitement une étiquette de remplacement.

Il est recommandé d'utiliser une perche de soutien pour tous les travaux de nettoyage haute pression à plus de 10 mètres de hauteur (30 pieds), afin de maintenir la stabilité de la perche. En cas de doute, demandez conseil.



DANGER – RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- Ne jamais utiliser l'équipement sur ou à proximité d'un câblage électrique.
- Rester à au moins 3 mètres des lignes électriques.
- Ne jamais toucher ni diriger le jet vers un câble ou une installation électrique.
- Ne jamais travailler depuis une échelle ou un dispositif élévateur.
- L'opérateur doit toujours garder les deux pieds sur un sol stable.

Utilisation de votre perche

Montage

Toutes les perches OVA8® Power Pole nécessitent un assemblage final.

Pour protéger le raccord et la lance pendant le transport, ces pièces sont fixées à la perche télescopique. Retirez les attaches, insérez l'extrémité en aluminium dans le collier supérieur, puis abaissez le levier pour la bloquer. Fixez la buse fournie au raccord rapide et vérifiez que sa bague revient en position pour maintenir correctement la buse.

Utilisation de votre perche haute pression

Raccordez la sortie du nettoyeur haute pression à l'entrée du pistolet à gâchette de la perche OVA8® Power Pole à l'aide de raccords rapides adaptés à la haute pression.

NE JAMAIS contourner, neutraliser ou retirer le pistolet à gâchette.

La perche OVA8® Power Pole peut être utilisée entièrement rétractée, entièrement déployée ou à une longueur intermédiaire. Soyez prudent lorsqu'elle est déployée : la force de réaction du jet peut provoquer sa flexion.

Veillez impérativement à ce qu'aucune ligne ni source d'alimentation électrique ne se trouve à moins de 3 mètres de la lance.



Avertissement
Tout contact avec une ligne électrique peut provoquer une électrocution mortelle !



Attention
Ne déployez et ne rétractez jamais votre OVA8® Power Pole pendant la pulvérisation ou lorsque le circuit est sous pression. Arrêtez l'équipement et dépressurisez le circuit avant de régler la perche télescopique ou de changer de buse.

Pour déployer la perche

Ouvrez les leviers de verrouillage et déployez la perche section par section, en commençant par le deuxième levier en partant du haut. Verrouillez chaque section à la longueur souhaitée. Le premier levier doit rester verrouillé en permanence afin de maintenir fermement l'insert en aluminium qui porte l'ensemble de la buse.

Pour rétracter la perche

Ouvrez les leviers de verrouillage et rentrez les sections de la perche, en commençant par l'avant-dernière section, jusqu'à sa rétraction complète. Reverrouillez ensuite fermement chaque section.

Pour commencer la pulvérisation

- Démarrez le nettoyeur haute pression.
- Levez la perche en maintenant la buse à au moins 3 mètres de la surface à nettoyer. Tenez la perche à l'écart des lignes électriques. Appuyez sur la gâchette pour commencer la pulvérisation, gardez des appuis stables, puis rapprochez progressivement la perche de la surface à nettoyer.



Attention
Sauf en cas d'urgence, ne relâchez pas la gâchette lorsque la buse se trouve à proximité d'une surface.

Pour arrêter la pulvérisation

Avant de relâcher la gâchette du pistolet, éloignez la buse d'au moins 3 mètres de la surface nettoyée et assurez-vous d'avoir des appuis stables.



Attention
La perche peut revenir brusquement en arrière lorsque la gâchette est relâchée ou en cas de perte de pression. **SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT** à proximité de surfaces fragiles : la force exercée peut endommager les surfaces ou briser les vitres. Tenez-vous à l'écart des lignes électriques. Éloignez-vous de la surface de travail et placez-vous dans une zone sûre avant de relâcher la gâchette.

Informations sur la garantie

Garantie Streamline®

La garantie de toutes les machines et de tous les équipements est d'un an (12 mois) à compter de la DATE D'ACHAT ENREGISTRÉE.

CETTE GARANTIE EXCLUT LES PIÈCES D'ENTRETIEN COURANT, notamment les TUYAUX, FILTRES, JOINTS TORIQUES, MEMBRANES, VANNES, JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ et BALAIS DE CHARBON, ainsi que les dommages aux moteurs ou autres composants résultant du non-remplacement de ces pièces. CETTE LISTE N'EST PAS EXHAUSTIVE.

Si Streamline® est informée de tels défauts pendant la période de garantie, Streamline® pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer les composants reconnus défectueux.

Les pièces de rechange ne seront fournies au titre de la garantie qu'après inspection et approbation des pièces défectueuses par Streamline®

Si des pièces doivent être expédiées avant leur inspection, elles seront facturées au tarif en vigueur. Un avoir ne sera émis qu'après inspection et validation de la garantie par Streamline®

Le client prend en charge les frais de retour de la pièce défectueuse. Si la garantie est acceptée, Streamline® prendra en charge le coût de la pièce réparée ou remplacée.

Cette garantie exclut les situations et circonstances suivantes, sous réserve de l'appréciation de Streamline®

L'usure normale, une mauvaise utilisation, un usage abusif, un entretien inadapté, les dommages dus au gel, l'utilisation de produits chimiques autres que ceux fournis ou approuvés par Streamline®, une installation ou une réparation incorrecte, des modifications non autorisées, les frais accessoires ou indirects, les pertes ou dommages, les frais de service, de main-d'œuvre ou de tiers, ainsi que les frais de retour des pièces défectueuses à Streamline®.

Cette garantie constitue le seul recours de tout acheteur d'un équipement Streamline®. Elle remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, dans les limites autorisées par la loi. La durée d'une telle garantie implicite ne pourra en aucun cas dépasser celle de la garantie applicable indiquée ci-dessus, et Streamline® n'assumera aucune autre obligation ni responsabilité.

Important

Unfortunately these rights cannot be transferred to a third party.

Pourquoi choisir Streamline® ?

Flexibilité

- Les systèmes Streamline® peuvent être configurés selon les besoins précis de chaque client.
- Pour les installations spécifiques, nous étudions les besoins et les contraintes de l'utilisateur afin de proposer une solution adaptée.

Qualité

- Si le prix compte, la qualité reste déterminante sur le long terme.
- Nous sélectionnons auprès de fabricants reconnus, partout dans le monde, des produits fiables que nous réunissons sous la marque Streamline®.
- Tous les produits Streamline® bénéficient d'une garantie d'un an, conformément aux conditions générales de vente du fabricant.

Service

- Notre assistance technique interne peut répondre à la plupart de vos questions sur les caractéristiques et le fonctionnement des produits Streamline®.
- Si nous commettons une erreur, nous la corrigeons. Si vous recevez un article incorrect, nous expédions rapidement le bon produit et organisons la reprise de l'article concerné, sans complication.
- Streamline® propose une gamme complète et des stocks importants pour répondre à l'ensemble de vos besoins auprès d'un seul fournisseur.



Fabriqué au Royaume-Uni

Contrôlé et testé par notre service qualité

STREAMLINE®

OVA8® POWER POLE

INSTR-OVA8-PP