STREAMLINE | FICHE TECHNIQUE

MOBI® MAXI

Le chariot de filtration Mobi® Maxi RODI associe trois étapes de purification : un préfiltre à bloc de charbon actif, une membrane d'osmose inverse et un filtre de finition à résine déionisante (DI). Ce procédé permet de produire une eau pure affichant 000 ppm de TDS. Le système est conçu pour alimenter jusqu'à deux opérateurs.

Grâce à sa structure mobile en acier inoxydable, le Mobi® Maxi filtre l'eau du réseau directement sur site, à la demande. Son système de filtration RODI avec pompe assure un débit soutenu d'eau pure pour les travaux de nettoyage professionnel.

Compact et mobile, le Mobi® Maxi convient aux cours intérieures, établissements scolaires, centres commerciaux et autres lieux difficiles d'accès pour un véhicule ou une remorque. Associé à une perche légère OVA8® en fibre de carbone, il peut également être utilisé sur les toitures, pour le nettoyage sur cordes ou depuis une nacelle suspendue.



Caractéristiques techniques

- Châssis entièrement en acier inoxydable pour une meilleure durabilité
- Utilisation simple
- Vanne de rinçage
- Soupape de sécurité intégrée
- Fonctionnement silencieux
- Débit élevé pour les besoins intensifs
- Production d'eau pure à la demande
- Conductimètre TDS en ligne inclus pour contrôler la qualité de l'eau
- Pompe intégrée pour un débit et une pression réguliers



Caractéristiques de fonction-

- **Filtration :**Préfiltre, osmose inverse et filtre de déionisation
- **Filtration optimale Pression :**120 psi / 8,2 bar
- **Débit maximal :**8,2 L/min
- **TDS de l'eau d'entrée :**100 à 1 000 ppm
- **TDS de l'eau produite :**000 ppm
- **Tension :**230 V
- **Opérateurs :**2
- **Durée de fonctionnement :**En continu



Tél. : +33 (0)4 89 51 86 30 **E-mail :** contact@streamline-eu.com **Site web :** www.streamline.systems

STREAMLINE | FICHE TECHNIQUE

MOBI® MAXI

Brosses



1x

Brosse Streamline® OVA8® de 10 pouces (260 mm)

Poils doubles de dureté moyenne, avec raccord rapide OVA8® à 90°

V-SBF26-MD06-001

- Raccord rapide OVA8® Connector.
- Fixations universelles permettant de monter d'autres supports de brosse.
- Double type de poils.
- Robuste et durable.
- 4 buses amovibles (VSBF26-MDO6-001)
- 6 removable jets (VSBF36-MD06-001)



1x

Brosse Streamline® OVA8® de 14 pouces (360 mm)

Poils doubles de dureté moyenne, avec raccord rapide OVA8® à 90°

V-SBF36-MD06-001

Kit de tuyau



1x

Tuyau microbore Streamline® de 15 m (6 mm)

S06YW-KIT015-0113

Tuyau microbore Streamline® fourni avec :

- **Q21FH-6**Connecteur femelle série 21 pour tuyau de 6 mm
- **AHA-H6** Adaptateur aluminium anti-accrochage de type Hozelock

Buses



1x

Jets éventail Streamline® Twist & Lock

FJ2-02 **Jet éventail**

NJ3-02 **Jet crayon**

Perche à eau



1x

Perche à eau en fibre de carbone Streamline® OVA8®

Système de raccordement rapide, colliers de serrage performants et conception anti-rotation.
Fabriquée à 100 % en fibre de carbone pour allier légèreté et résistance.Ses deux faces plates assurent une prise en main confortable, même lors d'utilisations prolongées.

Disponible en 8 longueurs

- **OV17-24-U**
  17ft OVA8® : perche télescopique en fibre de carbone, 5 sections
- **OV22-24-U (22ft)**
  22ft OVA8® : perche télescopique en fibre de carbone, 5 sections
- **OV25-24-U (25ft)**
  25ft OVA8® : perche télescopique en fibre de carbone, 5 sections
- **OV30-24-U (30ft)**
  30ft OVA8® : perche télescopique en fibre de carbone, 5 sections
- **OV35-30-U (35ft)**
  35ft OVA8® : perche télescopique en fibre de carbone, 5 sections
- **OV40-30-U (40ft)**
  40ft OVA8® : perche télescopique en fibre de carbone, 5 sections
- **OV45-30-U (45ft)**
  45ft OVA8® : perche télescopique en fibre de carbone, 5 sections
- **OV60-40-U (60ft)**
  60ft OVA8® : perche télescopique en fibre de carbone, 5 sections

Tél. : +33 (0)4 89 51 86 30 **E-mail :** contact@streamline-eu.com **Site web :** www.streamline.systems