

MOBI™ MEDIAN

Système mobile de production d'eau pure par osmose inverse et déionisation

FP-TR1800-03-EU

Applications recommandées

- ✓ Nettoyage de vitres
- ✓ Cours intérieures
- ✓ Écoles et campus
- ✓ Nettoyage des panneaux solaires
- ✓ Centres commerciaux



Vanne de rinçage intégrée

La vanne de rinçage intégrée permet d'évacuer les impuretés des membranes d'osmose inverse, notamment les sédiments, la rouille et les bactéries, afin de prolonger leur durée de vie. Elle contribue ainsi à limiter les traces et les dépôts sur les vitres et les panneaux solaires.

Nous recommandons de rincer les membranes d'osmose inverse tous les 2 à 3 mois.

Pompe plus performante et filtres de plus grande capacité

À long terme, gagnez du temps et réduisez vos coûts grâce à une capacité de filtration accrue : les cycles de filtration sont plus longs et les filtres nécessitent moins de remplacements. La pompe haute performance offre également un débit d'eau plus élevé, idéal pour le nettoyage de grandes surfaces ou de vitres fortement encrassées.



Caractéristiques	Mobi® Median
Référence produit	FP-TR1800-03-EU
Pression de fonctionnement	6,8 bar
Débit (L/min)	3 L/min*
Filtration	2 membranes d'osmose inverse 4021
Mesure du TDS	TDS-mètre en ligne avec deux points de mesure
Matériau	Acier inoxydable
Alimentation	Secteur
Largeur	500 mm
Profondeur	380 mm
Hauteur	1 200 mm
Poids	35 kg

*Les performances indiquées sont issues d'essais en laboratoire. Les résultats réels peuvent varier.