

OVA8®

Perches 100 % fibre de carbone

Les perches télescopiques Streamline® OVA8® en fibre de carbone présentent un profil ovale qui empêche la rotation des sections et limite leur usure au niveau des colliers de serrage.

Rigidité de la perche

Le profil ovale anti-rotation apporte également une rigidité accrue. Ses deux faces planes améliorent la stabilité et le contrôle de la perche, notamment lors des déplacements en hauteur. En limitant la rotation et les mouvements de fouettement ou de rebond contre la vitre, la conception OVA8® aide les opérateurs à travailler avec plus de précision, d'efficacité et de sécurité.



Ergonomie de la prise en main

L'utilisation prolongée d'une perche peut fatiguer les mains. Grâce à ses deux faces planes, le profil OVA8® offre une prise plus naturelle et confortable. Il demande moins d'effort pour guider la perche, la monter, la descendre ou la déplacer d'une fenêtre à l'autre.



Sections de perche anti-rotation

Notre priorité était de mettre au point une perche réellement anti-rotation. Après avoir testé différents profils, la forme ovale s'est révélée la plus adaptée. En empêchant les sections de tourner au niveau des colliers, elle réduit leur usure. Les colliers OVA8® servent ainsi principalement à empêcher les sections de coulisser, ce qui limite les contraintes exercées sur les composants.







Streamline® OVA8® Perches, disponibles en 11 tailles

Référence	Nombre de sections	Longueur min. (mm/ft)	Longueur max. (mm/ft)	Hauteur atteignable	Longueur du tuyau	Poids
OV14-24-E	5	785mm/2.5ft	2440mm/8ft	10ft/3mtrs	10mtr	0.63kg
OV17-24-E	5	1,500mm/5ft	5,100mm/17ft	20ft/6.1mtr	10mtr	0.99kg
OV22-24-E	6	1,500mm/5ft	6,700mm/22ft	25ft/7.6mtr	10mtr	1.35kg
OV22-40-E (HI-MOD)	6	1,500mm/5ft	6,700mm/22ft	25ft/7.6mtr	10mtr	1.35kg
OV25-24-E	5	1,830mm/6ft	7,700mm/25ft	28ft/8.5mtr	10mtr	1.35kg
OV30-24-E	6	1,865mm/6ft	9,150mm/30ft	33ft/10.6mtr	13mtr	1.70kg
OV35-30-E	7	1,900mm/6ft	10,700mm/35ft	38ft/11.6mtr	13mtr	2.00kg
OV40-30-E	8	2,110mm/7ft	12,400mm/40ft	43ft/13.1mtr	16mtr	2.50kg
OV45-30-E	9	2,150mm/7ft	13,720mm/45ft	48ft/14.6mtr	16mtr	2.80kg
OV60-40-E	10	2,270mm/7ft	18,288mm/60ft	63ft/19.2mtr	20mtr	3.80kg
OV72-42-E	12	2,480mm/8ft	21,793mm/72ft	76ft/23mtr	30mtr	7.00kg

Comprend
OFFERT
Brosse, buses et raccords

10"



V-SBF26-MD06-001
10 pouces Streamline® Brosse plate
Double implantation de poils, dureté moyenne (260mm)
avec fixation OVA8® Socket

14"



V-SBF36-MD06-001
14 pouces Streamline® Brosse plate
Double implantation de poils, dureté moyenne (360mm)
avec fixation OVA8® Socket



OVA8® 150mm Rallonge de brosse en nylon

RÉFÉRENCE PRODUIT

OV-FT150



OVA8® 200mm Rallonge de brosse en

RÉFÉRENCE PRODUIT

OV-FT200



OVA8® 300mm Rallonge de brosse en nylon

RÉFÉRENCE PRODUIT

OV-FT300



OVA8® Articulation orientable - 90 Degree

RÉFÉRENCE PRODUIT

OV-BS003



OVA8® Support de brosse - 90 Degree

RÉFÉRENCE PRODUIT

OV-BS003



OVA8® Adaptateur pour tampon de

RÉFÉRENCE PRODUIT

OV-PAD002



OVA8® Extension sections

Grâce aux rallonges Streamline® OVA8®, votre perche télescopique alimentée en eau s'adapte à davantage de situations. Plusieurs sections de rallonge sont disponibles pour augmenter facilement la portée de votre équipement.





OVA8® Rallonges de perche - 17ft to 35ft and 25ft to 40ft

RÉFÉRENCE PRODUIT **OV06-08-1675**



OVA8® Rallonges de perche - 17ft to 40ft and 25ft to 45ft

RÉFÉRENCE PRODUIT **OV06-09-1675**



OVA8® Rallonges de perche - 17ft to 45ft and 25ft to 50ft

RÉFÉRENCE PRODUIT **OV06-10-1675**



OVA8® Rallonges de perche - 30ft to 40ft

RÉFÉRENCE PRODUIT **OV07-08-1675**



OVA8® Rallonges de perche - 30ft to 45ft

RÉFÉRENCE PRODUIT **OV07-09-1675**



OVA8® Rallonges de perche - 30ft to 50ft

RÉFÉRENCE PRODUIT **OV07-10-1675**



OVA8® Rallonges de perche - 40ft to 50ft

RÉFÉRENCE PRODUIT **OV09-10-1675**



OVA8® Rallonges de perche - 35ft to 50ft

RÉFÉRENCE PRODUIT **OV08-10-1675**



OVA8® Rallonges de perche - 35 to 46ft

RÉFÉRENCE PRODUIT **OV08-09-1675**



OVA8® Adaptateur angulaire

RÉFÉRENCE PRODUIT

OV-AD20-15	OVA8® 3" Adaptateur angulaire
OV-AD20-16	OVA8® 6" Adaptateur angulaire



OVA8® Collier de serrage

RÉFÉRENCE PRODUIT

OV-CLMP01	OVA8® Collier de serrage pour la section 1
OV-CLMP02	OVA8® Collier de serrage pour la section 2
OV-CLMP03	OVA8® Collier de serrage pour la section 3
OV-CLMP04	OVA8® Collier de serrage pour la section 4
OV-CLMP05	OVA8® Collier de serrage pour la section 5
OV-CLMP06	OVA8® Collier de serrage For Section 6
OV-CLMP07	OVA8® Collier de serrage pour la section 7
OV-CLMP08	OVA8® Collier de serrage pour la section 8
OV-CLMP09	OVA8® Collier de serrage pour la section 9
OV-CLMP10	OVA8® Collier de serrage pour la section 10



OVA8® Adaptateur à double angle

RÉFÉRENCE PRODUIT

OV-AD20-10



OVA8® Adaptateur angulaire à filetage GT

RÉFÉRENCE PRODUIT

OV-AD20-03	OVA8® 3" Adaptateur angulaire
OV-AD20-06	OVA8® 6" Adaptateur angulaire
OV-AD20-09	OVA8® 9"Adaptateur angulaire
OV-AD20-12	OVA8® 12"Adaptateur angulaire



OVA8® Levier de serrage avec boulon, embout et écrou

RÉFÉRENCE PRODUIT **OV-CL0001**



10" (260mm) Brosse Streamline® - Double implantation de poils, dureté moyenne, avec fixation OVA8® Socket

POIDS	LARGEUR	RÉFÉRENCE PRODUIT
289g	**250mm**	**V-SBF26-MD06-001**



14" (360mm) Brosse Streamline® - Double implantation de poils, dureté moyenne, avec fixation OVA8® Socket

POIDS	LARGEUR	RÉFÉRENCE PRODUIT
351g	**360mm**	**V-SBF36-MD06-001**



10" (260mm) Brosse Streamline® Double implantation de poils avec soies de sanglier avec fixation OVA8® Socket

POIDS	LARGEUR	RÉFÉRENCE PRODUIT
392g	**260mm**	**V-SBF26-BD06-001**



14" (360mm) Brosse Streamline® Double implantation de poils avec soies de sanglier avec fixation OVA8® Socket

POIDS	LARGEUR	RÉFÉRENCE PRODUIT
392g	**360mm**	**V-SBF36-BD06-001**



Streamline® Buses de pulvérisation

RÉFÉRENCE PRODUIT	
FJ2-02	Fan Kit de buses
FJ2-04	Fan Kit de buses (lot de 4)
NJ3-02	Pencil Kit de buses
NJ3-04	Pencil Kit de buses (lot de 4)
NJK-04	Pencil Jet & Fan Jet (lot de 4)