Brosse rotative hydrocinétique pour panneaux photovoltaïques

Une brosse performante pour les panneaux solaires : un nettoyage rapide, respectueux des surfaces et sans traces.



Un nettoyage efficace à chaque rotation

Conçue pour le nettoyage des installations photovoltaïques de moyenne et grande taille, cette brosse rotative fonctionne grâce à la pression de l'eau fournie par un nettoyeur haute pression. Aucun moteur électrique ni équipement d'alimentation supplémentaire : moins de matériel à transporter et à entretenir.

Ses poils éliminent efficacement les salissures tout en respectant la surface des panneaux solaires. Le mouvement rotatif permet un nettoyage en profondeur et peut réduire de moitié le temps d'intervention par rapport à une brosse fixe, selon les conditions d'utilisation.

Utilisée avec de l'eau pure déminéralisée, elle contribue à obtenir une finition sans traces ni dépôts minéraux. Compatible avec les perches télescopiques OVA8®, elle facilite le nettoyage des panneaux difficiles d'accès tout en permettant à l'opérateur de travailler depuis le sol lorsque la configuration du site le permet.

Efficacité
La pression de l'eau entraîne directement la rotation de la brosse, sans alimentation électrique supplémentaire. Moins d'efforts de brossage pour un nettoyage plus simple et plus rapide.

Douce et efficace
Spécialement conçus pour les panneaux solaires, les poils de la brosse délogent les salissures tout en préservant les surfaces photovoltaïques.

Un résultat sans traces
Associée à de l'eau pure filtrée, la brosse limite les dépôts minéraux pour une finition nette et sans traces.

Nettoyage en hauteur depuis le sol
Compatible avec les perches télescopiques OVA8®, cette brosse permet d'atteindre les panneaux en hauteur sans recourir systématiquement à une échelle.

Projection maîtrisée
Le pare-éclaboussures en option limite les projections d'eau vers les zones environnantes pour un chantier plus propre.

Caractéristiques techniques	Brosse rotative hydrocinétique pour panneaux photovoltaïques
Largeurs de travail	60 cm, 80 cm, 100 cm
Type d'entraînement	Hydrocinétique (rotation actionnée par la pression de l'eau)
Pression et débit minimaux	50 bar et 9 L/min (pour les largeurs de 60 à 100 cm)
Raccordement à la perche	Raccord M22, compatible avec les perches télescopiques
Pare-éclaboussures	Pare-éclaboussures en aluminium disponible en option
Poils de la brosse	Adaptés au nettoyage efficace et respectueux des panneaux solaires
Productivité	Temps de nettoyage estimé réduit de moitié par rapport à une brosse fixe
Qualité de l'eau	Utilisation recommandée avec de l'eau pure 100 % déminéralisée
Poids	**60 cm :** 4,6 kg **80 cm :** 5,4 kg **100 cm :** 6,2 kg