SMARTANK™2

RODI Systèmes à cuve plate pour deux opérateurs



- Stainless Steel Cabinets
- Flow metre tracking
- Préfiltres améliorés
- Conductimètres TDS améliorés
- Éclairage LED
- Rinçage du système
- Débit amélioré
- Remplacement facile des filtres DI
- Sortie pour nettoyeur haute pression

UPGRADED PRE-FILTERS

The Smartank 2 uses our more efficent, larger Filterplus® 10" Sediment cartridge filters & Carbon Block filters.



Découvrez le Smartank™ 2, une nouvelle génération de systèmes à cuve plate pour le nettoyage professionnel à l'eau pure. Sa cuve cloisonnée, issue d'une conception éprouvée et soumise à des essais de résistance aux chocs, limite les mouvements d'eau pendant les déplacements pour une meilleure stabilité du véhicule.

Le Smartank™ 2 associe l'osmose inverse et la déionisation pour éliminer les minéraux et les impuretés de l'eau et obtenir des vitres impeccables, sans traces. Les conductimètres TDS et les débitmètres intégrés facilitent le suivi de la qualité de l'eau et des performances de filtration, afin de mieux anticiper l'entretien. Les pompes faciles à brancher, les filtres DI accessibles, l'éclairage amélioré et les commandes clairement identifiées simplifient l'utilisation au quotidien, même lorsque la luminosité est faible.

Les coffrets en acier inoxydable protègent durablement les équipements contre les projections d'eau tout en offrant une finition soignée et professionnelle. Plus qu'une évolution technique, le Smartank™ 2 est conçu pour rendre les interventions plus simples et plus efficaces.
Les préfiltres Filterplus® 10" à sédiments et à charbon actif, plus grands que ceux de la génération précédente, offrent jusqu'à 20 % de débit supplémentaire pour accélérer la production d'eau pure. Les fonctions de rinçage intégrées contribuent à préserver les performances de filtration et à prolonger la durée de vie des filtres.
Grâce à sa sortie dédiée, le Smartank™ 2 peut également alimenter directement un nettoyeur haute pression à partir de la réserve d'eau embarquée, pour davantage de polyvalence sur chantier.

Caractéristiques	Smartank™ 2 400 (RODI)	Smartank™ 2 650 (RODI)
Pays de fabrication	Royaume-Uni	Royaume-Uni
Hauteur maximale	440mm	440mm
Longueur maximale	1671mm	2090mm
Largeur maximale	1215mm	1215mm
Capacité de la cuve	407 litres	585 litres
Poids à vide	150kg	172kg
Poids en charge	556 kg	757 kg
Pression minimale d'alimentation	2.8 / 40 bar / psi	2.8 / 40 bar / psi
Pression de fonctionnement optimale	6.9 / 100 bar / psi	6.9 / 100 bar / psi
Raccord d'arrivée d'eau (raccord rapide mâle)	¾ inch	¾ inch
Raccord d'évacuation des eaux usées (raccord rapide mâle)	¾ inch	¾ inch
Raccord de sortie d'eau pure (raccord rapide mâle)	¾ inch	¾ inch
Alimentation électrique	12v Battery /230V mains	12v Battery / 230V mains
Qualité d'eau optimale	000ppm	000ppm
Plage de qualité de l'eau	000ppm - 1000ppm	000ppm - 1000ppm
Débit d'eau pure (conditions optimales)	4.5ltr per pump	4.5ltr per pump
Autonomie approximative	Approx. 10hrs	Approx. 10hrs
Smartank™ 2 Product Codes	SMT400SS-16	SMT650SS-16
Smartank™ 2 Skid Product Codes	SKD-SMT400-50 & SKD-SMT400-50-H	SKD-SMT650-50 & SKD-SMT650-50-H
Poids du châssis	52 kg	59 kg

*Performance figures are based on lab testing. Actual results may vary.



À l'intérieur du Smartank™ 2

