SOFTCLEAN™ DOSE

Chariot de nettoyage doux avec dosage de produit

Le Softclean™ Dose permet de mélanger avec précision un produit tel qu'Algo Clear à l'eau, selon un taux de dilution prédéfini, au fur et à mesure des besoins. Il suffit de le raccorder à une arrivée d'eau : la solution peut être distribuée à l'aide de la pompe ou directement via le doseur Dosatron. Le chariot dispose de deux emplacements pour des bidons de produit de 5 litres.



Caractéristiques et avantages

- Châssis robuste en acier inoxydable.
- Régulateur de débit Streamline® V16 pour maîtriser le débit et limiter le gaspillage de solution.
- Roues increvables à profil bas, adaptées aux terrains accidentés.
- Pompe de surpression et batterie lithium-ion intégrées (autonomie jusqu'à 5 heures).
- Emplacements pour deux bidons de produit de 5 litres. Châssis léger avec poignée frontale pour faciliter le transport et la manutention.
- Doseur proportionnel Dosatron pour un dosage précis du produit chimique.



SOFTCLEAN™ DOSE	
Pays de fabrication	Angleterre
Hauteur maximale	1 230 mm
Longueur maximale	420 mm
Largeur maximale	360 mm
Poids à vide	16,5 kg
Pression d'eau minimale à l'entrée	20 psi
Débit d'eau requis à l'entrée	15 L/min
Pression de service optimale	85 psi
Raccord standard d'arrivée d'eau	Raccord type Hozelock
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Débit d'eau (sortie optimale)	15 L/min
Plage de qualité de l'eau (min./max. en L/h)	Sans objet
Taux d'injection réglable	0,15 à 8,75 %
Viscosité maximale du concentré	400 cSt à 20 °C
Type de batterie	Li-ion 12 V
Autonomie	5 h



Attention : ne convient pas à une utilisation avec de l'hypochlorite de sodium.