FILTERPLUS®

Cartouche filtrante anti-sédiments

DF10-F

STREAMLINE®
FICHE TECHNIQUE

Features:

- La cartouche FILTERPLUS® DF10-F retient les impuretés fines : sable, sédiments, limon, rouille et particules de tartre.
- Résistante aux produits chimiques et à la corrosion.
- Conçue pour une filtration fiable, avec une bonne résistance aux bactéries et aux agents chimiques.
- Les fibres de polypropylène créent une densité progressive, de la surface vers le cœur du filtre.
- La cartouche de rechange FILTERPLUS® DF10-F filter will not impart taste, odor or color to the liquid being filtered when used within the recommended temperature limit.
- La structure sans noyau de la cartouche FILTERPLUS® DF10-F-001 est renforcée par la fusion des fibres en une matrice solide.
- Filtration fine à 5 µm grâce à une cartouche en polypropylène filé.
- Fabriquée en polypropylène pur à 100 %.
- Compatible avec les alimentations en eau chlorée ou non chlorée.
- Adaptée aux installations de filtration d'eau et aux systèmes d'osmose inverse.
- Testée et certifiée par NSF International selon la norme NSF/ANSI 42, uniquement pour les exigences relatives aux



Caractéristiques techniques	
Gamme compatible	FILTERPLUS®
Référence fabricant	DF10-F
Dimensions nominales (po)	10 x 2-1/2
Dimensions réelles (po)	9 3/4 inches (length) x 2 3/8 inches (outside diameter)
Dimensions réelles (cm)	24.77 x 6.0325
Matériau filtrant	Polypropylène filé
Média filtrant principal	Polypropylene
Débit (L/min)	13.33
Débit (gal US/min)	3.52
Seuil de filtration nominal (µm)	5
Température maximale de fonctionnement (°C)	35
Température maximale de fonctionnement (°F)	95

Attention :
Ne pas utiliser avec une eau présentant un risque microbiologique ou de qualité inconnue sans désinfection adaptée en amont ou en aval du système.

SPEC-DF10-F