STREAMVAC™

Kits de perches pour aspiration de gouttières

Le kit de perches Streamvac™ pour le nettoyage des gouttières comprend des sections extra-longues de 1 750 mm, un système de serrage en V anti-rotation et un diamètre généreux pour favoriser le débit d'air. Associant la légèreté et la rigidité de la fibre de carbone à des sections de base en fibre de verre non conductrice, il permet d'atteindre les gouttières en hauteur avec précision. Des embouts robustes et un col de cygne complètent le kit pour un nettoyage efficace et maîtrisé.



Qté dans WV-KIT05700	Qté dans WV-KIT10500		
1	1	WV-SECT0875-GF-C	Section modulaire Ultralite™ en fibre de verre, Ø 51 mm – 875 mm (bleu)
1	1	WV-SECT1750-GF-C	Section modulaire Ultralite™ en fibre de verre, Ø 51 mm – 1 750 mm (bleu)
2	5	WV-SECT1750-CF-C	Section modulaire Ultralite™ en fibre de carbone, Ø 51 mm – 1 750 mm (noir)
1	1	WV-T01-051	Embout plat ovale Streamvac™ en aluminium
1	1	WV-T02-051	Embout d'aspiration Streamvac™ en aluminium – bord crénelé
1	1	WV-T03-051	Embout d'aspiration Streamvac™ en aluminium – coudé
1	1	V000010	Sac de transport pour sections Ultralite™ – marqué Streamline®
1	1	V000008	Sac de transport Streamline® pour flexible d'aspiration
1	1	WV-AD0240-051	Raccord rapide pour perche Streamvac™ – 240 mm, Ø 51 mm

Caractéristiques et avantages :

- Système de serrage en V anti-rotation – empêche les sections de tourner entre elles
- Sections de 1 750 mm – une plus grande portée avec moins de raccords
- Diamètre de 51 mm – favorise un débit d'air élevé et limite les obstructions
- Sections de base – fibre de verre non conductrice (bleu)
- Sections supérieures – fibre de carbone légère et rigide (noir)
- Sac de transport rembourré – protège les perches pendant le transport
- Raccord de flexible à serrage et déverrouillage rapides
- Col de cygne et embouts robustes en aluminium



Caractéristique	Détails
Matériau des perches	Sections de base et demi-section en fibre de verre (bleu). Sections supérieures 100 % fibre de carbone (noir)
Longueur d'une section entière	1 765 mm (collier inclus)
Longueur d'une demi-section	900 mm (collier inclus)
Poids d'une section entière	615 g en fibre de carbone (noir) / 721 g en fibre de verre (bleu), colliers inclus
Poids d'une demi-section	411 g
Diamètre des perches	51 mm